



Baunit KantenSchutz Flexibel



Produkt	Kunststoffwinkel mit Gewebestreifen und Abziehkante für einen exakten und sauberen Putzabschluss.
Eigenschaften	Flexibles, weißes Kunststoffprofil mit Abziehkante
Anwendung	Für exakten Putzabschluss im Eckbereich für Kanten über und unter 90°.
Technische Daten	Breite Textilglasgitter: 2 x 12,5 cm Stablänge: 2,5 m
Qualitätssicherung	Laufende Überprüfung durch den Hersteller.
Lieferform	Stück 2,5 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 62,5 lfm
Hinweise zum Untergrund	Das WDVS muss entsprechend der aktuellen Normen und Baunit Verarbeitungsrichtlinien verlegt sein.
Verarbeitung	Der Unterputz wird auf beiden Seiten der Kante auf die Dämmstoffplatten aufgebracht. Die Gewebestreifen werden in den frischen Unterputz eingebettet und exakt ausgerichtet. Anschließend wird die Flächenarmierung aufgebracht.
Hinweise und Allgemeines	Baunit KantenSchutz Flexibel wird vor der Herstellung der Flächenbewehrung versetzt. Das Textilglasgitter des Baunit KantenSchutz Flexibel muss zumindest 10 cm mit der Flächenbewehrung überlappen.
Rechtliche Hinweise	Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.